

FLEXIBELE VERBINDING VOOR LUCHTBEHANDELING

Uitvoering met aluminium flenzen

Rechthoekige uitvoering

Model 000-AA

- Flexibele verbinding met aluminium kanaalfenzen 30mm breed
- Met kunststof hoekjes voorzien van boutgaten, passend op een standaard 30mm kanaalprofiel
- Het flexibele materiaal is ingeklemd met een kunststof profiel, hierdoor wordt een luchtdichte verbinding gecreëerd

Het flexibele deel is uitgevoerd in polyesterweefsel 2-zijdig met PVC gecoat. Het materiaal is in meerdere diktes en kleuren leverbaar. Het materiaal is zeer flexibel, stofwerend door zijn speciale hoogglans coating, luchtdicht en bestand tegen weersinvloeden.

EIGENSCHAPPEN VAN DE FLEXIBELE VERBINDING

- De verbinding is geschikt voor gebruik tussen -35°C en $+70^{\circ}\text{C}$ gebruikstemperatuur.
- Drukbestendigheid van -2000 tot $+2000$ pascal
- De knikbestendigheid is > 100.000 buigingen
- De brandwerendheid is volgens DIN 4102-B1, SIS 650082 en NF P 92-503FF M2
- Luchtdichtheid volgens LUKA klasse C. NEN-EN 1751

AFMETINGEN

Mogelijk in alle afmetingen volgens onderstaande tekening

a	
b	
z	
q	30
u	30

